

Descrizioni di capitolato

Porta tagliafuoco ELITE PREMIO REVVA

Porta tagliafuoco reversibile Elite Premio REVVA.

Certificata secondo norma europea EN 1634 con classe di resistenza al fuoco fuoco EI 60, disponibile in versione ad un'anta

Costuita da:

- telaio in profilo d'acciaio zincato sp. mm. 15/10 a "Z", perfetta complanarità anta-telaio, con vano per inserimento guarnizione fumi freddi; la mano di apertura viene decisa in sede d'opera, ancorando il traverso orizzontale al lato superiore dei montanti verticali;
- giunzione del telaio agli angoli mediante incastro, ottima rigidità. Si evita corrosione tipica delle saldature;
- battente complanare al telaio in doppia lamiera d'acciaio zincata sp. mm. 8/10 pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata, con pacco interno coibente ad alta densità e protetto nella zona della serratura con materiale a base di calcio solfato. Spessore totale anta mm. 64; spessore protezione in zinco Z140 (10-12 microns per lato);
- ala di battuta spessore mm.20, per limitare al minimo i rischi infortunistici in caso d'urto contro le persone;
- n. 2 cerniere per anta, realizzate in acciaio stampato con scorrimento su boccole temperate antifrizione, dimensionate per traffico intensivo e in condizione di carichi elevati. Registrabili in ogni momento mediante apposite viti, irraggiungibili a porta chiusa. Cerniere costruite per essere agevolmente sostituite, nel rispetto del programma di manutenzione da stabilirsi ai sensi del D.M. M.I. 64 del 10/03/98, D.M. M.I. 21/06/04 (GU 155 del 05/07/04) e T.U. 81/2008 per le vie di fuga;
- meccanismo di richiusura mediante apposita molla inserita nelle cerniere, tarabile;
- doppio rostro di tenuta posto fra le due cerniere;
- serratura anta principale tipo Yale completa di cilindro con tre chiavi;
- maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad "U" antiappiglio, posta in posizione centrale;
- guarnizione termoespandente sul perimetro del telaio;
- finitura superficiale con polvere epossipoliestere goffrata per uso interno di spessore medio 120 microns (RAL a scelta: si veda lista a pag.4);

Disponibile in dimensioni standard altezze mm 2150, 2050.